

Secudur® C5 095

PDB 228-0002

Stand: 12.10.2022

Seite 1/2

| Handelsbezeichnung | Zusammensetzung | Flaschentyp und Rauminhalt [l] | Gasinhalt [m³] | Fülldruck bei 288,15 K (15 °C) [bar] | Artikel- nummer |
|--------------------|---|---|-------------------|---|--------------------|
| Secudur® C5 095 | Secudur® O 95 Vol.-% Secudur® C 5 Vol.-% | T 10 T 50 | 2,2 11,0 | 200 | 274 |

Gaszustand: Gasförmig**Lieferart:** Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen**Flaschenfarbe:** Flaschenschulter: Hellblau (RAL-Nr. 5012)
Flaschenkörper: Grau (RAL-Nr. 7037)**Ventilanschluss:** DIN 477 Nr. 9 (G 3/4)**Eigenschaften:** Brandfördernd

Secudur® C5 095 erfüllt die Produktspezifikation gemäß Europäischem Arzneibuch (Ph.Eur.) und U.S. Pharmacopeia (USP); hergestellt unter Verwendung der Herstellanalytik der Ph.Eur. hinsichtlich der Nebenbestandteile.

Weitere Bezeichnungen: -

Physikalische Daten:

Secudur® C5 095 ist ein Gemisch aus Secudur® O und Secudur® C.

Zu den physikalischen Daten der Komponenten siehe Produktdatenblätter der entsprechenden Reingase.

Typische Anwendungen:

- zur Versorgung von Gewebepräparaten und Kulturen von Mikroorganismen mit Sauerstoff
- zur Schaffung einer definierten Atmosphäre